



SYMBOLENLIJST

- wandcontactdoos met randaarde, enkel
- wandcontactdoos met randaarde, dubbel
- schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- lichtpunt
- lichtpunt op centraaldoos, plafond
- dubbele leiding, onbedraad t.b.v. multimedia
- leiding, onbedraad in vloer
- lichtarmatuur op wand
- rookmelder, optisch
- CO2 sensor
- voordeurbel
- intercom videofoon
- luidspreker t.b.v. ontruiming
- thermostaat
- radiator, elektrisch
- wandcontactdoos perilex t.b.v. koken
- verdeler vloerverwarming
- sprinkler
- ventilatiepunt, inbouw in plafond
- ventilatiepunt, in wand
- mechanische ventilatie unit

GEbruikte AfkortingEn:

- vw vaatwasser
- afz recirculatie afzuigkap
- kp kookplaat
- kk koelkast
- wm wasmachine
- wd wasdroger
- vw verdeler vloerverwarming
- cv centrale verwarming
- cov combi oven
- sw scheerwandcontactdoos
- mv mechanische ventilatie
- er elektrische radiator

GEVEL:

- (A) Balkondeur
 - (B) Te openen kiepraam
 - (C) Te openen draai-kiepraam
 - (D) Te openen draai-kiepraam met glazen valbeveiliging
 - (E) Te openen draai-kiepraam met glazen valbeveiliging en geblindeerd glas t.p.v. gebogen gevelelementen
 - (F) Geblindeerd glazen paneel
- Geblindeerd glas t.p.v. gebogen gevelelementen

Woonkamer, keuken en badkamer zijn voorzien van vloerverwarming.
De badkamer, toilet en gang worden voorzien van een verlaagd plafond, vrije hoogte 2400mm
Ventilatiekanalen in de bergingen zijn zichtbaar.
Roleringsleidingen bergingen en achter keukenkasten kunnen boven de vloer zichtbaar zijn.
Het kan zijn dat de zoemer los staat van de intercom-unit en geplaatst wordt in de gang naast de intercom.

Disclaimer
Het document "Algemene koopomschrijving en technische omschrijving" vult deze plattegrond aan en gaat boven de plattegrond. Materialisatie van binnenwanden, buitenwandafwerking en terrasvloerafwerking nader te bepalen.

De op de tekeningen aangegeven maten zijn tot ca. 50mm nauwkeurig. Vergissingen te wijten aan druk-en zetfouten zijn niet bindend.

De inrichting van sanitaire ruimten, berging en keuken (inclusief tegelverdeling en type/posities van sanitaire toestellen) zijn indicatief. De definitieve versies van de plattegrond, indelingen, de gebruiksovervlakken, de mechanische & elektrische visuele inrichting worden gebaseerd op het door de aannemer en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen - of een ander waarborgfonds dat voor het project wordt geselecteerd - goedgekeurde ontwerp en kunnen daarom afwijken.

Visuele weergaven waaronder tekeningen, illustraties, foto's en renders hebben enkel tot doel een artistieke impressie te geven en vormen geen feitelijke weergave. Aan de bovengenoemde tekeningen, informatie en afmetingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De symbolen op de tekening zijn ter indicatie en beeldvorming van de omvang van de installatie. De toegepaste symbolen geven niet de afmetingen en definitieve posities weer van de daadwerkelijke componenten. Verdere uitwerkingen van technische installatie kunnen als gevolg hebben dat de positie en afmetingen zullen afwijken van deze verkooptekeningen.

De plattegronden laten een doorsnede van de gevel zien op één hoogte. Overal waar gebogen gevelelementen of een andere gesloten gevelafwerking aan de buitenzijde worden aangebracht, worden het glas of de panelen aan de binnenzijde geblindeerd uitgevoerd.

Indien een woning grenst aan de liftschacht dienen ter plaatse van de liftschachtwand mogelijk aanvullende geluidsisolerende voorzieningen (bv. voorzetwand) in de woning getroffen te worden. Dit is niet voorzien in de opgegeven m2's vloeroppervlakte.

The Post-Bouw JV		Project: POST Rotterdam	
Appartement: 221	Verdieping: level 29	Appartement type: type 03B-3	Tekeningnummer: bk5_7_221
Datum: 18-01-2021	Schaal: 1:50	Fase: Verkoop	appartementnummer 221